

Premium-Dämmunterlagen

Diese sehr hochwertigen Premiumdämmunterlagen finden Einsatz bei Bodenbelägen aller Art. Sie erfüllen die höchsten Ansprüche an Raumakustik, Qualität und Komfort.



**PAPSILENT
2400 premium**

515P004



**PAPSILENT
2400 premium alu**

515P005



**PAPSILENT
visco premium alu**

515P006

Das Premiumprodukt für Fußbodenheizung







- mit Vlies für zusätzlich verbesserte Geräuschisolierung
- hohe Energieeffizienz mit sehr geringem Wärmedurchlasswiderstand, optimal für Fußbodenheizung geeignet
- sehr hohe Geräuschreduktion

Die beste Wahl für Räume mit Fußbodenheizung und zum Schutz gegen Restfeuchte

- mit alubedampfter Folie als Dampfsperre
- die beste Wahl für Fußbodenheizung
- mit extrem hoher Druckfestigkeit hervorragender Schutz des Verbindungssystems gegen Fugenbruch

Das ideale Produkt bei Unebenheiten und zum Schutz gegen die Restfeuchte

- Beschädigung des Bodenoberbelags durch Restfeuchte des mineralischen Untergrundes wird vermieden
- gleicht die Unebenheiten des Fußbodens perfekt aus
- extrem hohe Trittschallminderung

Dicke	1,2 mm	1,2 mm	2,0 mm
Format	0,75 x 6,7 m	0,75 x 6,7 m	0,98 x 15,3 m
Fläche	5 m ²	5 m ²	15 m ²
 Trittschallminderung (IS)	21 dB	21 dB	22 dB
 Gehschallreduzierung (RWS)	31%	31%	32%
 Druckfestigkeit (CS)	> 1.000 kPa	> 1.000 kPa	95,6 kPa
 Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	0,17 mm	0,17 mm	1,4 mm
 Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	> 100 m	> 200 m	> 100 m
 Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,006 m ² K/W	0,003 m ² K/W	0,041 m ² K/W



Die technischen Angaben wurden sorgfältig nach bestem Wissen erstellt. Eingestellte Werte dienen nur der Orientierung und werden daher ohne Toleranzen angegeben. Sie beschreiben unsere Produkt in technischer Hinsicht, enthalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Kunden sind nicht von Ihrer Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbunden. Technische Änderungen vorbehalten.