

Spezielle Dämmunterlagen

Diese Dämmunterlagen wurden speziell für besonderen Einsatz entwickelt. Alle diese Unterlagen erfüllen die höchsten Ansprüche an Raumakustik.




PAPSILENT vinyl tile edition

515P007

Spezialdämmung für Vinyl- und Designböden

- exzellent für Räume mit Fußbodenheizung
- ausgezeichneter Schutz des Oberbodens durch Ausgleich von kleinen Unebenheiten im Untergrund
- besonders hoher Gehkomfort mit einem leisen Wohlgefühl



PAPSILENT tile edition

515P008

Spezialdämmung für Keramik- und Steinböden

- hervorragende Entkopplung und dadurch rissüberbrückend (bis zu 0,45 mm Rissbreite) im Unterboden
- Trittschallverbesserung, kein Hohlklang
- geringe Aufbauhöhe von nur 3,5 mm
- extrem druckstabil und hoch belastbar









PAPSILENT professional edition

515P009

Spezialdämmung für Parkett- und Laminatböden

- gleicht die Unebenheiten des Fußbodens perfekt aus
- mit alubedampfter Folie als Dampfsperre
- sehr gute Geh- und Trittschalldämmung
- ideal für Räume mit Fußbodenheizung

Dicke	1,5 mm	3,5 mm	2,9 mm
Format	0,75 x 6,7 m	0,75 x 0,55 m	0,75 x 6,7 m
Fläche	5 m ²	2,06 m ²	5 m ²
 Trittschallminderung (IS)	22 dB	14 dB	~ 21 dB
 Gehschallreduzierung (RWS)	38 %	-	39 %
 Druckfestigkeit (CS)	337 kPa	> 1.000 kPa	~ 200 kPa
 Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	0,95 mm	-	2,1 mm
 Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	> 75 m	> 250 m	> 150 m
 Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,022 m ² K/W	0,007 m ² K/W	0,07 m ² K/W



Die technischen Angaben wurden sorgfältig nach bestem Wissen erstellt. Eingestellte Werte dienen nur der Orientierung und werden daher ohne Toleranzen angegeben. Sie beschreiben unsere Produkt in technischer Hinsicht, enthalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Kunden sind nicht von Ihrer Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbunden. Technische Änderungen vorbehalten.

Spezielle Dämmunterlagen

Diese Dämmunterlagen wurden speziell für besonderen Einsatz entwickelt. Alle diese Unterlagen erfüllen die höchsten Ansprüche an Raumakustik.









PAPSILENT
glue professional

515P010

Spezialdämmung für Bodenbeläge aller Art ohne Klickverbindung, besonders geeignet im Objektbereich

- hauchdünn mit extrem hoher Druckstabilität
- mit optimaler Akustikdämmung
- sehr gut geeignet für Räume mit Fußbodenheizung
- rissüberbrückend
- einseitige Klebe-Beschichtung für die schwimmende Verlegung

Dicke	0,7 mm
Format	1 x 10 m
Fläche	10 m ²
 Trittschallminderung (IS)	19 dB
 Gehschallreduzierung (RWS)	34 %
 Druckfestigkeit (CS)	> 1.000 kPa
 Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	0,26 mm
 Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	> 75 m
 Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,002 m ² K/W



Die technischen Angaben wurden sorgfältig nach bestem Wissen erstellt. Eingestellte Werte dienen nur der Orientierung und werden daher ohne Toleranzen angegeben. Sie beschreiben unsere Produkt in technischer Hinsicht, enthalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Kunden sind nicht von Ihrer Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbunden. Technische Änderungen vorbehalten.